

## EPDM-Folienkleber CK-7013

### Technische Daten:

Material:	weichelastisches Spezialpolymer
Basis:	MS-Polymer (Lösungsmittelfrei)
Verarbeitungstemperatur:	0 °C bis +40 °C Umgebungstemperatur 0 °C bis +35 °C Temperatur der Haftflächen
Hautbildungszeit:	ca. 10 Minuten (abhängig von Temperatur und Umgebungsfeuchtigkeit)
Durchhärtung (Normalklima 23/50):	ca. 2 mm/Tag (flächige Verklebungen, ausreichende Wasserabfuhr vorausgesetzt)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C
Vernetzungssystem:	polymerisiert durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur
Dichte (DIN ISO 2811-1):	ca. 1,5 g/ml
Witterungsbeständigkeit:	Gut
Lagerfähigkeit (kühl und trocken):	mind. 12 Monate ab Produktionsdatum (+5 °C bis +25 °C)
Farbe:	schwarz
Konsistenz:	Paste
Lieferform:	600 ml-Folienschlauch
Brandverhalten:	B2

### Produktbeschreibung:

**EPDM-Folienkleber CK-7013** ist ein elastischer, lösungsmittelfreier Kleb-/Dichtstoff auf Polymerbasis mit schneller Aushärtung. Dieser Kleber ist eine Klebemasse für das Verkleben von EPDM-Folienbändern/Fensteranschlussfolien. Das Produkt ist geeignet für luftdichte Anschlussverklebung.

### Produkteigenschaften:

- Optimale Klebkraft auf bauüblichen EPDM-Folienbändern/Fensteranschlussfolien
- Luftdichte Verklebung
- Sehr gute Klebkraft

### Verarbeitungshinweise:

Für eine optimale Klebewirkung müssen die Haftflächen sauber, trocken und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile sind zu entfernen! Poröse Untergründe sind zuvor gegebenenfalls mit Primer zu behandeln.

Der **EPDM-Folienkleber CK-7013** wird als "Raupe" (8 bis 10 mm) lückenlos auf den Untergrund auftragen. Anschließend das zu verklebende Material andrücken. Die Verklebung ist vollflächig auszuführen (siehe Leitfaden zur Montage/TR 20, RAL, ift Rosenheim).



**Reinigung:**

Frische Masse kann mit Wasser abgewaschen werden. Ausgehärtetes Material ist nur mechanisch zu entfernen.

**Entsorgung:**

Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern der Problemstoffsammelstelle oder dem Letztabgeber übergeben. Nicht mit dem Restmüll entsorgen. Lokale Entsorgungsvorschriften sind zu beachten.

**Sicherheitshinweise:**

**CK-7013** ist kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt.

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und enthalten keine Haftung. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, da die Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht unserer Kontrolle unterliegt und nicht sichergestellt werden kann, ob das Produkt für den jeweiligen Zweck geeignet ist.

